

GPE 24 PAD

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТАНОК ДЛЯ МНОГОЦВЕТНОЙ ТАМПОПЕЧАТИ С ПРИВОДКОЙ
ИЛИ ОДНОЦВЕТНОЙ ПЕЧАТИ ПО КАНЦЕЛЯРСКИМ РУЧКАМ И ТРУБЧАТЫМ КОРПУСАМ

AUTOMATIC PAD MACHINE FOR PRINTING WITH REGISTRATION OR ONE COLOR ONLY
ON PENS AND BARRELS



www.gpeardenghi.it




Диаметр мин. Ø 5 мм – макс. Ø 24 мм (включая клипсу)
Diameter MIN mm 5 - MAX mm 24 (clip included)

Длина мин. 50 мм – макс. 160 мм
Length MIN mm 50 - MAX mm 160


Производительность в час: 1.500/2.200 тактов/час
Output: 1.500/2.200 pieces/hour

Дополнительные опции




KF

увеличенный загрузчик-бункер
Extended feeding hopper




FE

устройство для предварительной
огневой обработки
(автоматическое включение и
блок безопасности – воздух и
пропановый газ)
Pre-flaming device (with automatic
ignition and gas safety system - air
and propane gas)




FZ1

устройство-антистатик,
нейтрализующий
статический заряд тремя
воздуходувными соплами
Deionising device (antistatic)
including 3 blowing needles



WA

туннельное сушильное
устройство с воздуходувным
распределителем тепла
Drying tunnel with warm air blower




OS2

устройство направления с поэтапным
определением наличия изделия и его
последующим поворотом
Orienting device with detection and rotation
in separate times



T

автоматическое регулирование
передней цепи конвейера.
Возможность сохранения в
памяти более 200 формул
Electronic adjusting of the front transport
chain. Possibility to store more than 200
recipes



FZ2

устройство для удаления пыли и
одновременной нейтрализации
статического заряда, оснащенное щеткой,
помпой для всасывания пыли и фильтром
Brush-suction pump-filter included



WC

автоматическая остановка
горячего воздуха
Warm air stops when machine stops

ДОСТУПЕН ТАКЖЕ В ВЕРСИЯХ/ AVAILABLE ALSO IN THE MODELS:



24-2-PAD

АВТОМАТИЧЕСКОГО СТАНКА С 2-МЯ ТАМПОПЕЧАТНЫМИ СЕКЦИЯМИ В ЛИНИИ
AUTOMATIC MACHINE WITH TWO PAD PRINTING STATIONS IN LINE


24-3-PAD

АВТОМАТИЧЕСКОГО СТАНКА С 3-МЯ ТАМПОПЕЧАТНЫМИ СЕКЦИЯМИ В ЛИНИИ
AUTOMATIC MACHINE WITH THREE PAD PRINTING STATIONS IN LINE

24-4-PAD


АВТОМАТИЧЕСКОГО СТАНКА С 4-МЯ ТАМПОПЕЧАТНЫМИ СЕКЦИЯМИ В ЛИНИИ
AUTOMATIC MACHINE WITH FOUR PAD PRINTING STATIONS IN LINE

Дополнительные опции




KF

увеличенный загрузчик-бункер
Extended feeding hopper




FE

устройство для предварительной
огневой обработки
(автоматическое включение и
блок безопасности – воздух и
пропановый газ)
Pre-flaming device (with automatic
ignition and gas safety system - air
and propane gas)




FZ1

устройство-антистатик,
нейтрализующий
статический заряд тремя
воздуходувными соплами
Deionising device (antistatic)
including 3 blowing needles



WA

туннельное сушильное
устройство с воздуходувным
распределителем тепла
Drying tunnel with warm air blower




OS2

устройство направления с поэтапным
определением наличия изделия и его
последующим поворотом
Orienting device with detection and rotation
in separate times



T

автоматическое регулирование
передней цепи конвейера.
Возможность сохранения в
памяти более 200 формул
Electronic adjusting of the front transport
chain. Possibility to store more than 200
recipes



FZ2

устройство для удаления пыли и
одновременной нейтрализации
статического заряда, оснащенное щеткой,
помпой для всасывания пыли и фильтром
Brush-suction pump-filter included



WC

автоматическая остановка
горячего воздуха
Warm air stops when machine stops

ДОСТУПЕН ТАКЖЕ В ВЕРСИЯХ/ AVAILABLE ALSO IN THE MODELS:



24-2-PAD

АВТОМАТИЧЕСКОГО СТАНКА С 2-МЯ ТАМПОПЕЧАТНЫМИ СЕКЦИЯМИ В ЛИНИИ
AUTOMATIC MACHINE WITH TWO PAD PRINTING STATIONS IN LINE

24-3-PAD

АВТОМАТИЧЕСКОГО СТАНКА С 3-МЯ ТАМПОПЕЧАТНЫМИ СЕКЦИЯМИ В ЛИНИИ
AUTOMATIC MACHINE WITH THREE PAD PRINTING STATIONS IN LINE

24-4-PAD

АВТОМАТИЧЕСКОГО СТАНКА С 4-МЯ ТАМПОПЕЧАТНЫМИ СЕКЦИЯМИ В ЛИНИИ
AUTOMATIC MACHINE WITH FOUR PAD PRINTING STATIONS IN LINE